






Ovl. Dark 60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Matt Rect.



Ovl. Dark 60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Matt Rect.

MARCA CORONA 1741
CONTRACT

CERAMICHE MARCA CORONA SPA
via Emilia Romagna, 7
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51
www.marccorona.it
info@marccorona.it

-  facebook.com/MarcaCorona1741
-  twitter.com/MarcaCorona
-  pinterest.com/marccorona
-  instagram.com/marccorona1741/
-  youtube.com/user/MarcaCorona1741
-  vimeo.com/marccorona1741
-  linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a
-  it.wikipedia.org/wiki/Marca_Corona

 **made in italy**
SINCE 1741



C350 - 2017/03

OVERLAND
OVERLAND
OVERLAND
OVERLAND
OVERLAND
OVERLAND

MARCA CORONA 1741
CONTRACT



Ovl. Silver 45x90 Strutt. Rett. - 18"x36" Text. Rect.



Ovl. Red 15x30 Strutt. - 6"x12" Text.


Overland

Gres fine porcellanato colorato in massa.
 Fine full-body coloured porcelain stoneware.
 Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
 Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе.

Naturale / Matt

Strutturato / Textured

Hithick



Codice articolo. Product code

I Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Декоры.

	mm	Ovl. Light	Ovl. Sand	Ovl. Silver	Ovl. Dark	Ovl. Red
Naturale / Matt						
60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Matt Rect.	9	E402	E403	E404	E405	-
30x60 Nat. - 12"x24" Matt	9	E406	E407	E408	E409	-
Strutturata / Textured						
30x60 Strutt. - 12"x24" Text.	9	-	E410	E411	E412	-
15x30 Strutt. - 6"x12" Text.	9	-	E289	E290	-	E291
Strutturata / Textured HITHICK						
45x90 Strutt. Rett. - 18"x36" Text. Rect.	20	-	E413	E414	E415	-

Caratteristiche tecniche. Technical features.

I Caracteristiques techniques. Technische eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

	Norme. Norms. Norme. Norm. Valor. Нормативы.	Valore Medio. Average Value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее Значение.		
		NATURALE / MATT	STRUTTURATA / TEXTURED	STRUTTURATA / TEXTURED HITHICK
EN 14411 (ISO 13006) Appendix G Gruppo B1a. Caratteristiche a pag. 30. See characteristics on page 30. Caractéristiques page 30. Eigenschaften auf S. 30. Características en la pág. 30. Характеристики на стр. 30				
	B.C.R.A.	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1:2012 (BOT 3000)	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET
	BS7976-2:2002 Pendulum Testers	-	-	-
	DIN 51130	R 9	R 11	R 11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ISO 10545-13	UA-ULA-UHA	UA-ULA-UHA	UA-ULA-UHA

Hithick

LIGHT

SAND

SILVER

DARK

RED

NATURALE MATT

Decor. Decors.

I Decors. Dekor. Decoraciones. Декоры.



E416
Ovl. Light Tessere
30x30 - 12"x12"

E417
Ovl. Sand Tessere
30x30 - 12"x12"

E418
Ovl. Silver Tessere
30x30 - 12"x12"

E419
Ovl. Dark Tessere
30x30 - 12"x12"

Pezzi Speciali. Special Pieces.

I Pieces Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales. Соединительные Элементы.

		Ovl. Dark	Ovl. Light	Ovl. Sand	Ovl. Silver	Ovl. Red
	Battiscopa 7,2x60 Nat. Rett. - 3"x24" Matt Rect.	E423	E420	E421	E422	-
	Elemento Elle 30x16,5x3,7 Strutt. - 2x6 1/2"x1 1/2" Text.	-	-	E292	E293	E294

Imballi e pesi. Packaging and weights.

I Emballages et poids. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Упаковка И Вес.

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
OVL 60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Matt Rect.	3	1,08	23,75	40	43,2	950
OVL 30x60 Nat. - 12"x24" Matt	7	1,26	27,37	40	50,4	1095
OVL 30x60 Strutt. - 12"x24" Text.	7	1,26	27,37	40	50,4	1095
OVL 15x30 Strutt. - 6"x12" Text.	26	1,17	24,4	44	51,48	1074
OVL 45x90 Strutt. Rett. - 18"x36" Text. Rect. Hithick 20mm	2	0,81	36,1	27	21,87	975
OVL Tessere 30x30 - 12"x12"	5	0,45	8,9	-	-	-
OVL Battiscopa 7,2x60 Nat Rett. - 8"x24" Matt Rect.	12	7,2 ml	10,56	80	576 ml	845
OVL Elemento Elle 30x16,5x3,7 Nat. - 12"x6 1/2"x1 1/2" Matt	16	4,8 ml	22,35	24	115,2 ml	536

Note. Notes.

I Notes. Hinweis. Notas. Примечания.

**Per maggiori informazioni visita <http://www.marccorona.it/etica/rispetto-per-l-ambiente.html>. For more information, visit <http://www.marccorona.it/eng/ethics/environmentally.html>.
 Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.marccorona.it/ital/ethique/le-respect-de-lenvironnement.html>. Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.marccorona.it/deu/ethik/achtung-gegenuber-der-umwelt.html>. Para más información, visitar <http://www.marccorona.it/spa/etica/el-respeto-por-el-ambiente.html>. Полный список артикулов содержится на сайте <http://www.marccorona.it/rus/etika/ekologiya.html>.**

Per dettagli sul prodotto HITHICK in 20 mm di spessore e in particolare per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere in visione il catalogo HITHICK e il sito www.marccorona.it. For further details about HITHICK in 20mm thickness and in particular for recommendations, instructions and restrictions of use and installation, please refer to the HITHICK catalogue or visit the website www.marccorona.it.

Per en savoir plus sur le produit HITHICK en 20 mm d'épaisseur et sur les recommandations, instructions et limitations pour l'utilisation et les systèmes de pose relatifs, veuillez vous référer au catalogue HITHICK et consulter le site www.marccorona.it. Ausführliche Informationen zu dem Produkt HITHICK in einer Stärke von 20 mm Dicke und insbesondere Tipps und Tricks, Einschränkungen bei der Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung finden Sie im Katalog HITHICK und auf der Internetseite www.marccorona.it. Para conocer más detalles sobre el producto HITHICK en 20 mm de espesor y en especial para más informaciones sobre recomendaciones, atenciones, límites de empleo y precauciones durante la fase de colocación, se recomienda consultar el catálogo HITHICK y el sitio www.marccorona.it. Более подробная информация об изделии HITHICK толщиной 20 мм, а также рекомендации, меры предосторожности, ограничения по применению, советы по укладке приведены в каталоге HITHICK и на сайте www.marccorona.it.

Per la posa del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm. We recommend a minimum joint of 2mm for laying ground material.
 Pour la pose du matériau rectifié, un joint minime de 2 mm est recommandée. Für die Verlegung des rektifizierten Materials empfehlen wir eine Fuge von mindestens 2 mm. Para la colocación de material rectificado se recomienda una junta mínima de 2 mm. Для укладки ректифицированного материала рекомендуется минимальный зазор 2 мм.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 1/2. We suggest laying rectangular formats side by side or 1/2 staggered.
 Suggestion: poser les formats rectangulaires juxtaposés ou décalés de 1/2. Es wird empfohlen, rechteckige Formate nebeneinander oder um 1/2 verschoben zu verlegen. Se recomienda colocar los formatos rectangulares uno al lado del otro o escalonados 1/2. Рекомендуется укладывать прямоугольные форматы рядом или со сдвигами на 1/2.